



1020

Moravia Tech, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00 Brno
 pískovna Hrušovany u Brna
 IČ: 036 37 751

Identifikační kód výrobku – 4-16

Č. 1020 – CPR - 060040615

EN 12620+A1

Kamenivo do betonu – č. POV - MT – 401/819/2016/4/16

Kamenivo základní charakteristiky	Kategorie, hodnota
Frakce kameniva	4 / 16
Kategorie zrnitosti	G _C 90/15
Tvar zrn hrubého kameniva	Fl ₃₅
Obsah schránek živočichů	SC _{NR}
Obsah jemných částic	f ₃
Odolnost proti drčení hrubého kameniva	LA ₄₀
Odolnost proti otěru hrubého kameniva	M _{DE} NR
Odolnost proti ohladitelnosti hrubého kameniva	PSV _{NR}
Odolnost proti povrchovému obrusu	AAV _{NR}
Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty	A _N NR
Objemová hmotnost zrn Mg/m ³	2,55 Mg/m ³ ± 0,1
Nasákavost vodou	1,5 % ± 0,3
Sypná hmotnost	NPD
Odolnost hrubého kameniva proti zmrazování a rozmrazování	F ₂
Alkalicko křemičitá reakce	SiO ₂ 22,09mmol/l
Úbytek zásaditosti	126,7 mmol/l
Alkalická rozpínavost ASTM	NPD
Reaktivnost kameniva ČSN (6 měs.)	NPD
Chloridy	0 %
Sírany rozpustné v kyselině	0,03 %
Celková síra	0,03 %
Nebezpečné látky - obsah přírodních radionuklidů	Ra 226 ≤ 50 Bq/kg, index ≤ 1,0